


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 170667.....1 шт.	Винт М8х20.....1 шт.
Кронштейн кузова.....1 шт.	Втулка дистанционная.....1 шт.
Кронштейн борта.....1 шт.	Шайба пластиковая.....2 шт.
Планка закладная.....1 шт.	Шайба стопорная.....2 шт.
Планка приемная.....1 шт.	Руководство по установке.....1 шт.
Пленка защитная.....1 шт.	

Схема установки



Амортизатор багажника
Mitsubishi L200 V 2015-2019

AB.ST.4007.1

ПАСПОРТ

Руководство по установке



УСТАНОВКА

1. Демонтировать резиновый упор А. Торцевой головкой №12 выкрутить болт Б, (Рис.1).

2. Установить кронштейн кузова. Сдвинуть кронштейн до упора вперед и вниз. Затянуть штатный болт торцевой головкой №12 с усилием 29 Нм, (Рис.2).

3. Демонтировать резиновый упор Г. Демонтировать технологический люк борта Д, (Рис.3).

4. Держась за проволоку, завести планку закладную во внутрь борта, (Рис.4).

5. Вставить выступ планки закладной в отверстие от резинового упора, (Рис.5).

6. Установить кронштейн борта, (Рис.6).

7. Установить планку прижимную и закрепить кронштейн винтом М8х20, (Рис.7).

8. Сдвинуть кронштейн до упора вверх и вперед. Затянуть винт вставкой-битой HEX 5 мм с усилием 29 Нм, (Рис.8).

9. Надеть на ось кронштейна кузова втулку дистанционную и шайбу пластиковую. Установить фитинг амортизатора и закрепить его шайбой стопорной, (Рис.9).

10. Надеть на ось кронштейна борта шайбу пластиковую. Установить фитинг амортизатора и закрепить его шайбой стопорной, (Рис.10). Амортизатор устанавливается штоком вниз.

11. Наклеить на кузов защитную пленку в месте прохода шарнирного соединения пластин борта, (Рис.11).



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5




Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8



Рис. 9

Рис. 10



Рис. 11

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!