

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

**Внимание:** в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска	Контролер ОТК
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота

Skoda Fabia II 2007-2010 2010-2014/  
Roomster 2006-2010 2010-2015

## ПАСПОРТ


### Руководство по установке



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор.....	2 шт.	Болт-шарнир.....	2 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.	Шайба 8.....	2 шт.
Инструкция по установке.....	1 шт.		

### Кронштейн капота



## УСТАНОВКА

1. Открутить болт крепления крыла.



2. Установить болт-шарнир с шайбой на крыло как показано на рисунке. Затянуть болт ключом №12 с усилием 23 Нм.



3. Открутить верхний болт крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть болт ключом №13 с усилием 23 Нм.



4. Прокатать амортизатор (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).
5. Убрать штатный упор. Установить амортизатор штоком к крылу.
6. По аналогичной схеме установить второй амортизатор.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**